

DROSSBACH SPF COMPACT

Die günstigste Art Kaminrohr zu produzieren.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN SPF COMPACT:

- Die günstigste und kleinste Spiralrohrmaschine um flexible Kaminrohre zu produzieren, von 50 bis 200 mm. Doppel- und Einwandrohr möglich.
- An der Maschine wurde so viel wie möglich abgespeckt, ohne jedoch auf die DROSSBACH-typischen Vorteile zu verzichten.
- Einfachstes Justieren und Wiederherstellen von Produktionseinstellungen, mit einer Vielzahl an Skalen.
- Alle wichtigen Maschinenteile in einem Rahmen: Bandführung, Profiliereinheit, automatische Bandschmierung, Rohrwickel- und -Schließeinheit.
- Optionale fliegende automatische Säge bietet eine permanente und konstante Rohrproduktion ohne Stop.
- Optionaler Bandabwickler mit Kernverstellung und Bandbremse.
- Durchmesserwechsel ist möglich in weniger als 10 Minuten, für höchste Flexibilität und geringsten Lageraufwand.
- Automatische Bandschmierung für höchste Effizienz.
- Alle Rohrarten werden aus einem Band produziert.
- Beleuchteter Arbeitsplatz.
- Die Werkzeuge und Profilausstattungen können mit der SPF 250 ausgetauscht werden.

TECHNISCHE DATEN SPF COMPACT:

| Leistungsdaten | |
|----------------------------|----------------|
| Max. Bandgeschwindigkeit | 65 m/min |
| Max. Rohrdurchmesser | 200 mm |
| Banddicke: | |
| • Aluminium oder Edelstahl | bis zu 0,18 mm |
| Max. Bandbreite | 54 mm |
| Max. Rohrlänge | 100 m |
| Min. Rohrlänge | 0,30 m |
| Elektroanschluss | 7 kW |
| Luftanschluss | 6,0 bar |
| Gewicht | 800 kg |

Anwendung:



Flexible Kaminrohre
gemäß EN 1856;
Dichtigkeitsklasse P1



Flexible Lüftungsrohre
gemäß DIN 24146

Materialien:

Aluminium oder Edelstahl.